

Производитель	Линейка	Хладагент	Холодильная мощность, кВт		Диапазон температур в режиме		Энергоэффективность		Макс. кол-во внутр. блоков в системе	Ограничения		
			Мин.	Макс.	обогрева	охлаждения	Макс. EER	Макс. SEER		Макс. длина всех труб в системе	Макс. перепад высот между нар. и вн. бл.	Макс. перепад высот между вн. блоками
Aeronik	AMV6	R410a	22.4	246	-30...+24	-15...+52	4.52	-	80	1000	110	30
Daikin	VRV 5-S	R32	11	16	-20...+15	-5...+43	3.7	8.2	18	300	50	30
	VRV IV-S compact	R410A	11	16	-20...+15	-5...+46	3.2	8.1	64	300	50	30
	VRV IV-S	R410A	11	33.5	-20...+15	-5...+52	3.1	7	64	30	50	30
	VRV - i	R410A	14	22.4	-20...+15	-5...+43	2.4	5.08	17	300	30	15
	VRV IV	R410A	22.4	150	-20...+15	-5...+43	3.01	7.6	64	1000	90	30
	VRV IV Continuous Heating	R410A	22.4	150	-20...+15	-5...+43	3.01	7.6	64	1000	90	30
	VRV IV Heat Recovery	R410A	22.4	150	-20...+15	-20...+43	3.16	7.2	64	1000	90	30
	VRV IV Cold Region	R410A	28	142	-25...+15	-5...+43	3.5	6.93	64	500	40	30
	VRV IV-Q	R410A	28	142	-20...+15	-5...+43	2.7	7.6	64	300	40	30
Electrolux	ESVMO-SF-R	R410A	22.4	200	-20...+27	-15...+56	-	7.4	-	1000	-	-
	ESVMO-SF-A	R410A	22.4	180	-20...+27	-15...+56	-	7.4	-	1000	-	-
	ESVMO-RX	R410A	22.4	200	-30...+20	-20...+60	-	9	-	1200	-	-
	ESVMO-SF	R410A	9.5	15.5	-23	-	-	-	-	-	-	-
Hisense	HI-FLEXI SX	R410a	22.4	320	-25...+16,5	-5...+52	4.99	-	64	-	-	-
	HI-FLEXI X	R410a	22.4	180	-20...+15	-5...+52	4.68	-	-	-	-	-
	HI-FLEXI S	R410a	22.5	320	-25...+16,5	-5...+52	4.62	-	-	-	-	-
	Mini-VRF серия H	R410a	8	33.5	-15...+15,5	-5...+46	4.31	-	-	-	-	-
Hitachi	Set Free Mini	R410a	12.1	33.5	-20...+15	-5...+48	4.29	-	39	500	50	15
	Set Free Sigma	R410a	22.4	268	-20...+15	-10...+48	-	7.5	64	1000	110	30
	Set Free Sigma выс/эфф	R410a	14	201	-20...+15	-10...+52	-	8.33	64	1000	110	30
Mitsubishi Electric	CITY MULTI G7 Серия Y	R410a	12.5	168	-20...+15	-15...+52	4.48	9.11	50	1000	90	30
	CITY MULTI G7 Серия R2	R410a	22.4	124	-20...+15	-15...+52	-	7.98	50	1000	90	30
Panasonic	Mini ECO i	R410a	12.1	28	-20...+24	-10...+46	4.5	7.85	15	150	50	15
	ECO I EX ME2	R410a	22.4	224	-25...+18	-10...+52	4.7	9.33	64	1000	90	30
Toshiba	SMMSe	R410A	22.4	168	-25...+15	-15...+46	-	7.7	64	1000	40	30
	SHRM-e	R410A	22.4	151.2	-25...+15	-15...+46	-	8.17	64	1000	70	40
	Mini SMMSe	R410A	12.1	15.5	-20...+15	-5...+46	4.28	-	9	180	30	15